



- UWAGA:
1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE NOŚNE O GR. 25 I 38cm WYKONAĆ Z ELEMENTÓW O NOŚNOŚCI MIN. 20MPa I CIĘŻARZE DO 18,5 kN/M<sup>3</sup>
  2. WSZYSTKIE OTWORY NA INSTALACJE O ŚREDNICY MNIEJSZEJ OD 100mm WIERCIĆ NA MIEJSCU BUDOWY
  3. WSZYSTKIM STROPOM FIRMY RECTOR PRZED ZALANIEM BETONEM NALEŻY NADAĆ UJEMNĄ STRZAŁKĘ UGIĘCIA PATRZ INSTRUKCJA STROPU RECTOR
  4. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PIONAMI KANALIZACYJNYMI PRZEZ STROPY PROWADZIĆ TYLKO W MIEJSCACH PUSTAKÓW STROPOWYCH ZBRANIA SIĘ BEZWZGLĘDZNIE JAKIEGO KOLWIEK NARUSZANIA BELEK STROPOWYCH
  5. ZBROJENIE PODPOROWE STROPU RECTOR ORAZ ZBROJENIE NADBETONU SIATKA ZORZEWANA PATRZ TABELA STROPU RECTOR ZAŁĄCZONA DO ZESTAWIEN
  6. ŚCIANKI DZIAŁOWE O WYSOKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 2,5m NALEŻY ZBROIĆ BEDNARKĄ 30x2 UKŁADANEJ W CO DRUGIEJ SPOINIE

IMIE I NAZWISKO	PROJEKT WYKONAWCY	
IMIE I NAZWISKO	ROZBUDOWA EDYSCY O SEMINTE DOKTRYNY	
ADRES	LUBLINSKA UL. KOLONIA 12	
MIĘDZYNARODOWY NUMER TELEFONICZNY	0048 22 626 22 626	
IMIE I NAZWISKO	PROJEKTANT	DATA
IMIE I NAZWISKO	PROJEKTANT	DATA
IMIE I NAZWISKO	PROJEKTANT	DATA
<b>RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM</b>		
KONSTRUKCJA		2K